

AIRSTOP rørmanchet GD 2



ANVENDELSE

- rørgennemføringer

FORDELE

- yderst fleksibel
- ældningsbestandig
- gummi varmebestandigt op til 160°C (i kort tid)
- integreret tætningsmateriale til lufttæt sammenklæbning

For at dampbremsere og andre materialer kan udføre deres opgave som lufttæthedspaner for en bygning effektivt, skal de ligeledes slutte tæt omkring rørgennemføringerne. Allerede små huller i dampbremsen kan gøre, at varm luft trænger ind i konstruktionens indre og vise sig som kondensfugt. AIRSTOP rørmanchetter, som er lufttæt sammenklæbet med ældningsbestandige tætningsmaterialer, sikrer, at konstruktionen er vind- og lufttæt.

FÅS I FØLGENDE MÅL

Betegnelse	GD2	GD2	GD2
Til kabelgennemføringer	15 - 20 mm	25 - 35 mm	42 - 55 mm
Udvendige mål	150 mm	150 mm	228 mm
Kartonindhold / Stykke	30	30	8

PRODUKTDATA

Sammensætning	EPDM-gummi, tætningsmateriale med ældningsbestandig acrylat-lim
Temperaturbestandighed	- 40 °C - + 100 °C
Forarbejdnings-temperatur	- 5 °C - + 40 °C
Ældningsbestandighed lim	30 år
Opbevaring	køligt og tørt
Farve	sort, tætningsmateriale hvidt med grønt tryk

RETNINGSLINJER FOR FORARBEJDNING

AIRSTOP rørmanchet GD 2

Gummimanchetten trækkes over kablet og sammenklæbes med de øvrige tætningsmateriale på lufttæthedspanet (dampbremse, OSB, ...). Den valgte manchets diameter skal have den passende dimension til kabelgennemføringen!

Der kan evt. benyttes talkum eller smøremiddel for at gøre det nemmere at føre kabler/rør gennem manchetten.

De materialer, som skal forarbejdes, skal være støv- og fedtfri, undergrunden skal desuden være tør og have en god bæreevne. Jo højere pressetryk er, jo bedre er tætningsmaterialets vedhæftning.

På meget porøse og stærkt sugende underlag som beton, puds, ubehandlet stål, ubehandlet træ anbefaler vi at forbehandle underlagte med vores ISOCELL hæfteprimere.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

www.isocell.com